



Sensor

Der Sensor erfasst die Bewegungen und Anwesenheiten von Personen und Gegenständen.

LED-Anzeige **C** des Sensors:

- Grüne LED: Sensor erfasst Bewegung
- Rote LED: Anwesenheit von Personen oder Hindernis
- Orange LED: Sensor zeigt Störung an

Regelmässige Wartung

Toranlagen sollten regelmässig auf ihre Funktionalität überprüft werden. Für Service- und Wartungsarbeiten stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15
 CH - 5507 Mellingen
 Telefon + 41 56 491 33 91 Fax
 + 41 56 491 20 15
 E-Mail info@siport.ch
 Internet www.siport.ch

Öffnungszeiten
 Mo – Fr
 07.30 – 12.00 Uhr
 13.00 – 17.00 Uhr



Funktionsbeschreibung

- 1 Einbahnverkehr (nur Aus- oder Eingang)
- 2 Zwei Richtungen (Automatik Betrieb)
- 3 Reduzierte Öffnung (Winterbetrieb)
- 4 Schiebetüre daueroffen
- 5 Nachtbetrieb (Türe verriegelt, optional)
- 6 Schiebetüre dauerzu
- 7 Zugangscode-Eingabe
 - Mit Code: LED Dauerlicht
 - Ohne Code: LED ausgeschaltet

Technische Daten

Max. Flügelgewicht:	120 kg (1 Flügel) 240 kg (2 Flügel)
Einschaltdauer:	S 3 = 100 %
Versorgungsspannung:	230 V / 50-60 Hz
Stromaufnahme:	1 A
Max. Öffnungs- und	0,8 m / s (1 Flügel)
Schiessgeschwindigkeit:	1,6 m / s (2 Flügel)
Betriebstemperatur:	- 20° C / + 55° C
Schutzart:	IP 20