





### Handsender

Die mitgelieferten Handsender haben eine Reichweite von bis zu 50 m. Batterie des Handsenders: A23, 12V.

### Regelmässige Wartung

Toranlagen sollten regelmässig auf ihre Funktionalität überprüft werden. Der Torantrieb ist mit einer Serviceanzeige ausgerüstet. Diese Anzeige weist durch Dauerblinken darauf hin, dass der Antrieb gewartet werden sollte. Zu einer Wartung gehört ebenfalls die Kontrolle aller integrierten, sicherheitsrelevanten Bauteile. Für Service- und Wartungsarbeiten stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

### SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15  
CH - 5507 Mellingen  
Telefon + 41 56 491 33 91 Fax  
+ 41 56 491 20 15  
E-Mail [info@siport.ch](mailto:info@siport.ch)  
Internet [www.siport.ch](http://www.siport.ch)

### Öffnungszeiten

Mo – Fr  
07.30 – 12.00 Uhr  
13.00 – 17.00 Uhr

## Technische Daten

Leistungsaufnahme im Betrieb:	max. 80 VA
Anschlusswerte:	230 VAC $\pm$ 10% / 50Hz $\pm$ 2%
Absicherung:	10 A
Sekundärspannung:	24 VAC
Motor:	40 VDC
Temperaturhöchstbegrenzung:	+ 65° C
Temperaturtiefstbegrenzung:	- 25° C
Gewicht:	Antriebskopf 3.5 kg Laufschiene 7 kg
Schutzklasse:	IP 20
Lärmpegel:	< 50 dB (A)

